

# du 12 novembre au 27 décembre 2025





SDEG 10 Broyeur de végétaux Puissance 2800 W Système de broyage à rotor Capacité de broyage 45 mm Bac de 40 litres



**UNI 170.5**PTAC 500/750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante.



univert.fr

VAL d'IZÉ 02 99 49 81 03 LIFFRÉ 02 99 68 60 04







### **ROBOTS DE TONTE**



ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

ROBOT DE TONTE

RTS2000

SUN-RT \$1200 Superficie max 1200 m<sup>2</sup>. Coupe flottante 22 cm. 3 lames pivotantes. Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm Pente max 30 %. Capteur ultrasons. Multizones. Base filaire. Wifi et Bluetooth. Évitement ultrason









V18 - 500

V18 - 500
Surface conseillée : 500 m², hauteur de coupe min/max : 20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm,



D'UN ROBOT SÉRIE X **UN ABRI ROBOT OFFERT** 

ABRI ROBOT À PARTIR DE 89€TTC









RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire pente 17° / 30 %, ANTENNE COMPRISE

Surface conseillée : 1200 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, pente 17° / 30 %,



**ROBOTS RTK SANS FIL** 



8,3





X5 Surface conseillée : 2000 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %, ANTENNE COMPRISE



**3 ROUES MOTRICES** 

Surface conseillée : 3000 m² RTK + AI + VSLAM Vision binoculaire Transmission intégrale - AWD Pente 35° / 70 % ANTENNE COMPRISE

8,3



OPTION 4G INCLUS

Surface conseillée : 6000 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %, ANTENNE COMPRISE

8,3







## BROYEURS DE BRANCHES



ÉLECTRIQUE UNBK800NSE

3 THERMIQUE

C LS208 (EURO 5) 7.0 HP/ 208 cc, broyage Ø 40 mm, 2 lames ré<u>versibles</u>





DESTROÏ CESIUM

R390, cylindrée de 389 cc Capacité de broyage maxi 7 cm 2 couteaux + 6 marteaux mobiles



Motorisé par HONDA



Diamètre de coupe 30 mm, moteur brushless 10.8 V, poids: 720 g sans batterie, vendu avec 1 batterie 2.5 Ah, autonomie 4 à 6 H

**PS 32** 

Diamètre de coupe 35 mm, moteur brushless - 14.4 V, poids : 720 g sans batterie, vendu avec 2 batteries 2.5 Ah, autonomie 8 à 10 H

**SDEG 10** 

Broyeur de végétaux, puissance 2800 W, système de broyage à rotor, capacité de broyage 45 mm, bac de 40 L.



**TAR 03T52** 

Moteur thermique 2 temps 52 cc, livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm. Utilisation 1 personne

#### **TRAVAIL DU BOIS**



Lame carbure très performante de 700 mm
Zone de sciage fermée, sécurité garantie

• Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet • Permet de scier plusieurs morceaux

de bois simultanément

Poids : 95,5 kg
Fabriquée en Allemagne



LSE2203

Fendeuse de bûches ± 22 T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route

VEL 5511 AGRI

Fendeuse de bûches électrique verticale, 230 V/2200 W. Longueur de coupe de 55 cm. Force de 11 T. Diamètre maximum de 50 cm. Poids : 207 kg

#### ÉLECTROGÈNES



**EM 2800 AVR** Puissance max (LTP) 2800 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette **WX 3200 AVR** 

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc. Puissance maxi (LTP) 2950 W, autonomie 16 h à 50 % de charge, réservoir 17 L, kit brouette intégré, courant régulé AVR



Capacité de charge de 300 kg moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR. Grande caisse à bennage manuel 865 x 575. Poids : 172 kg

#### **TRACTEURS**



**ELDTRAC** 



FIELDTRAC 918

Micro-tracteur 18,5 CV, 3 cylindres 900 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, capacité de relevage de 500 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique DE, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.

FIELDTRAC 927

Micro-tracteur 24 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel,6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage de 500 kg CAT 1, distributeur hydraulique DE, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



**FIELDTRAC 929 EGT** 

Micro-tracteur 25 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel, 8 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage de 750 kg CAT 1, distributeur hydraulique DE, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



**CHARGEUR TENIAS** ME05 + GT Chargeur avec distributeur et

monolevier, hauteur de levage à l'axe de 1980 mm, force d'arrachement de 450 kg, fourni avec Godet terre



FIELDTRAC 180D

Micro-tracteur 18,5 CV, 3 cylindres 936 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique DE, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.

FIELDTRAC 180DS

Idem 180D avec direction assistée



**RBML115** 

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,15 m, 40 couteaux Y, Poids : 165 kg, rotor hélicoïdal pour une finition de travail parfaite utilisable à partir de 16 cv, avec cardan. Système de protection des roulements de série.



CHARGEUR TENIAS

ME05 + GM

Chargeur équipé d'un distributeur 2 DE et monolevier et une 3<sup>ème</sup> fonction, hauteur de levage à l'axe de 1 980 mm, force d'arrachement de 450 kg, fourni avec Godet Multifonction



RM15TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

## Sentar

### **OUTILS TRACTEUR**



Fraise arrière 3 pts, largeur de travail de 105 cm, nombre de couteaux 20, poids 178 kg.

UNIFORST 45M
Treuil forestier UNIFOREST, force de traction de 45 kN, vitesse de câble 0,9 m/s, lame de 1,49 m, poids 361 kg.

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm,



Epandeur porté 3 pts, cuve acier capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. urni avec cardan.



3 largeurs de travail : 120, 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, bras et attelage flottants. Transmission comprise.



3 largeurs de travail, 90, 105 et 120 cm, déportable de 15 cm. Châssis monobloc, 2 lames escamotables, réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale 3 positions.



**GINGER 125**Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,25 m, 40 couteaux Y, poids : 150 kg.



ANS univert

**SPÉCIAL** 

**UL 85** 

Fraise arrière 3 pts. largeur de travail 0.85 m. 16 couteaux, poids 120 kg

**ULL 105** 

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids : 135 kg



#### **TRAVAIL DU BOIS**



Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg Fourni avec allonge de trémie.

attelage 3 points tracteur PDF 540 t/min Fourni avec cardan.



Scie à buches 3 pts, lame carbure de 600 mm, entrainement par double courroies, roues de transport pleines, chevalet avec protection et butée réglable



AMR VPF18AGRI

Fournie avec cardan

Fendeuse ECO 18 T pour tracteurs, longueur de coupe 1,08 m, débit 28 L/min, poids : 360 kg, prise de force tracteur vérin rétractable pour le stockage/transport

<u>univert</u>



homologuée route, moteur B&S 9 CV, force de pression : 12 T, dégagement de 108 cm, diamètre de bois : 50 cm



### **Husqvarna**

#### **MATÉRIEL THERMIQUE**







564 XP

RÉSERVEZ-MOI



435 II 38 SN

Puissance 1,6 kW - Cylindrée 40,9 cm³ moteur X-Torq®, guide 38 cm -

440 II 38 SN

Pulssance 1,8 kW - Cylindrée 40,9 cm³, moteur X-Torq®, guide 38 cm -Poids 4,4 kg.



Puissance 2,4 kW - Cylindrée 50,2 cm³, moteur X-Torq®, guide 45 cm - Poids 4,9 kg.



**550 XP® MARK II** 45 SN Puissance 3 kW - Cylindrée 50,1 cm³, moteur X-Torq®, guide 45 cm - Poids 5,3 kg



**135 MARK II** 35 SN

Puissance 1,6 kW - Cylindrée 38 cm³, moteur X-Torq, guide 34 cm - Poids 4,7 kg.

#### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE(1)

569€ -110€

T435

Puissance 1,5 kW - Cylindrée 35,2 cm<sup>3</sup> moteur X-Torq®, guide 30 cm - Poids 3,4 kg.



À partir de T525

Puissance 2.4 kW - Cylindrée 50.2 cm<sup>3</sup> moteur X-Torg®, quide 45 cm - Poids 4,9 kg.



**TAILLE-HAIES** 



122HD60

21,7 cm3, 0,6 kW double lame 60 cm, poignée arrière pivotante - Poids 4,9 kg. TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE(1)



Puissance 1 kW - Cylindrée 25,4 cm³, moteur X-Torq®, guide 25 cm - Poids 7 kg.



125B

Puissance 0,8 kW - Cylindrée 28 cm<sup>3</sup>, sans effet gyroscopique, débit d'air 799 m³/h - Poids 4,3 kg.

#### MATÉRIEL À BATTERIE (pack = batterie + chargeur)

**SOUFFLEUR** 

120iB / 120iB PACK

Batterie : Li-Ion 36V, moteur Brushless (sans charbon), 3 modes de puissance - Poids 2 kg. **Version nue 189 €** 

#### **COMBI MULTIFONCTIONS**



120iTK4-P / 120iTK4-P PACK

batterie . Li-ion 36V, moteur 2 - Brush, livré avec guide et chaîne 25 cm - Poids 4,1 kg. **Version nue 269 €** 





522iHD60 / 522iHD75 / 522iHDR60

Batterie : Li-Ion 36V, moteur Brushless (sans charbon Livré nu (sans batterie ni chargeur). Gamme professionnelle **BROYEUR** 

**GS340iS PACK** 



(1) Les tronçonneuses élagueuses sont destinées à des utilisateurs professionnels formés à l'élagage. Une utilisation sans la formation adéquate peut entraîner des blessures graves.

\*Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2025, chez les revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles.



## REMORQUES BAGAGÈRES







**UNI 170.5** 

PTAC 500/750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante

PTAC 500/750 kg, dimension utile 202 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13 essieu 750 kg. Caisse basculante

**UNI 205.5** 

PTAC 500/750 kg, dimension utile 205 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg, caisse basculante

#### **REMORQUES PRO BOIS**



PTAC 500 à 750 kg, simple essieu 750 kg, dimension utile 201 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey

**LIDER 45450** 

PTAC 500 à 750 kg, double essieu 750 kg, dimension utile 251 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey OPTION PORTE ECHELLE : 48 €

REMORQUES

**LIDER 39560** 

PTAC 500 à 750 kg, dimension utile 253 x 147 x 30 cm,roues 155/70x13, DOUBLE essieux 750 kg, roue jockey, pompe manuelle

9 ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLE JR L'ENSEMBLE DE LA GAMME UNI

**UNI 233.5** 

PTAC 500/750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, 2 essieux 600 kg, caisse non basculante



0/600/500 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm, R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48

0/650/750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, ssieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48, Ridelles avant et arrière rabattables.



**LIDER 39600** PTAC 1500 à 2500 kg, dimension utile 256 x 148 x 30 cm, roues 155R13C, 2 essieux 1300 kg, roue jockey diamètre 60, pompe manuelle.





TAILLE-HAIES **UNHT20V - PACK** 20 V, poids : 2,2 kg, largeur de coupe 50 cm, écartement 18 mm, poignée rotative (±90° - 3 pos.) Version Pack avec 1 batterie 2.0 Ah (SBT 120 AE)

et chargeur (SCG115AE) inclus

UNBL48V - PACK

48 V, poids: 2,6 kg, 3 vitesses de sortie d'air, vitesse maxi air 55 m/s, volume maxi air 11,4 m³/min. Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus

#### TAILLE-HAIES **UNHT48V - PACK**

48 V, poids : 3,1 kg, largeur de coupe 50 cm, écartement 18 mm, poignée rotative (180° -Version Pack avec 1 batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus

#### TRONCONNEUSE ÉLAGUEUSE **UNPR48V**

Batterie non incluse - Poids 3,4 kg - Longueur de coupe 30 cm - Chaîne 3/8" 050 (91S)

**MULTIFONCTION UNMT48V - PACK** 

48 V, télescopique, taille haies, lame de 44 cm, élagueuse, guide de 25 cm, Version Pack avec 1 batterie 2.0 Ah (SBT 520 AÉ) et chargeur (SCG515AE) inclus



Moteur Briggs & Stratton 950 208 co marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 75 cm, roue de transport,

Motorisé par MOTOBINEUSE TRANSFORMABLI

Moteur Briggs&Stratton CR950, 208cc, 2 marches AV + 1 AR, 6 fraises Ø32 cm + disques, largeur travail 75 cm, roue de transport, quidon réglable

SR 46 T+

Moteur Briggs et Stratton 625EXI 150 cc, coupe de 46 cm, **tractée**, carter acier soufflant 4 EN 1, réglage coupe centralisé 5 positions

roulements à billes

I E PACK UN42LI - PACK 48 V. 42 cm. poussée, réglage de coupe centralisé

6 positions 25/75, bac rigide de 50 L, 2 roues 150/250. Surface conseillée 400 m<sup>2</sup> Version Pack avec 1 batterie 5 Ah (SBT 550 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus. KIT MULCHING INCLUS



48 V. 51 cm acier, **tractée**, réglage centralisé 6 positions 22/80, bac mixte de 60 L, roues 200/280, surface conseillée 600 m Version Pack avec 2 batteries 4 Ah (2x SBT

540 AE) ou 1 batterie 5 Ah (SBT550AE) (suivant lot) et chargeur (SCG515AE) inclus **SAH 51 1** 

Moteur HONDA GCVX170 166 cc, tractée, coupe de 51 cm, carter aluminium, bac toile 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, 166 grandes roues 200/280

LAS VEGAS B

Moteur Briggs&Stratton 656 cm Bi-cylindre, coupe de 117 cm, transmission hydrostatique au pied, régulateu de vitesse, embrayage électromagnétique

MISANO C

Moteur Loncin 586 cc, Bi-cylindre, coupe de 102 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, régulateur de vitesse, embrayage électromagnétique élection arrière hac 300 L


#### Besoin de financement ? Demandez à votre revendeur UNIVERT

#### Sefinco MENTION LEGALE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous disposez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en vous adressant à CA Consumer Finance – Déléqué à la protection des données personnelles - BP 50075, 77213 AVON CEDEX ou par email dpdcacf@ca-cf.fr. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - CS70001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias № 07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par UNIVERT SA qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation

# MASSE MOTOCULTURE



Z.A. Le Bourgneuf - 35450 VAL D'IZÉ Tél. 02 99 49 81 03

31 rue La Fontaine - 35340 LIFFRÉ Tél. 02 99 68 60 04

www.masse-motoculture.com

Suivez nous sur

